

1 行目の例は「TeX で DTP—min10.tfm や jis.tfm の問題点」
 (渡邊たけしさん, <http://www.dab.hi-ho.ne.jp/t-wara/tex/min10.html>) から引用.

1 行目以外の例は「プリセットの「文字組アキ量設定」における設定値の齟齬と回避策」
 (なんでやねん DTP さん, <http://d.hatena.ne.jp/works014/20150926>) から引用.

標準メトリック

あ 「い」 う, え お

あ (…) ああ | あ (¥) ああ|

あ (%) ああ | あ (一) ああ|

あ (あ) ああ | あ (ア) ああ|

あ (漢) ああ | あ (0) ああ|

|… ………| |¥ ¥ %|

% % あ | |ー ー あ|

あ あ ア | |0 0 ー|

佐々十郎 |大村 崑

岡 八郎 |花紀 京

岡 佐 あ % ∴ あ あ あ あ あ

々 々 あ % ∴ (漢) (あ) (%) (∴)

八 十 あ % ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

郎 郎 ア あ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ 「い」

花 天 ー ー ¥ ー ー ー ー

紀 村 0 ー ¥ あ あ あ あ

京 崑 0 1 ¥ (0) (ア) (1) (¥) う,

1 あ % あ あ あ あ

あ あ あ あ え

お

標準メトリックに加えて -ltjksjp 指定 (旧バージョンの組み方)

あ「い」う, え お

あ(…) あ あ | あ(¥) あ あ

あ(%) あ あ | あ(一) あ あ

あ(あ) あ あ | あ(ア) あ あ

あ(漢) あ あ | あ(0) あ あ

|… ……| |¥ ¥ %|

% % あ | |一 一 あ|

あ あ ア | |0 0 一|

佐々十郎 大村 崑

岡八郎 花紀 京

岡 佐 あ % ； あ あ あ あ あ

々 々 あ % …… (漢) (あ) (%) (:) 「い」

八 十 あ % …… あ あ あ あ う,

郎 郎 ア あ …… あ あ あ あ え

花 天 0 丁 ¥ あ あ あ あ

紀 村 0 丁 ¥ あ あ あ あ

京 崑 0 丁 ¥ (0) (ア) (1) (¥)

1 あ % あ あ あ あ

あ あ あ あ

お